

Producto:

ACEITE DE TEKA MPL

DESCRIPCIÓN:

Aceite de linaza extraído por presión de la semilla de lino, con secantes incorporados en frío. También conocido como “Barniz de aceite de linaza”. Líquido de color amarillo de ámbar a pardo, con olor peculiar y sabor dulce. Espesa y endurece al estar expuesto al aire, oscureciéndose y adquiriendo un sabor pronunciado. Tiene un elevado índice de yodo, es decir, es muy secante. Transparente o con ligera turbidez que desaparece al calentar al 40° C.

APLICACIONES:

Producto para tratamiento de superficies: especialmente para madera de exterior y jardín. Protección de superficies interiores y exteriores

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Madera nueva: aplique una capa abundante de Aceite de Teka MPL con una brocha o pincel. Dejar que se absorba durante unos 20 minutos y eliminar el producto sobrante con un paño que no deje pelos. Al día siguiente se aplica una segunda capa, lijando previamente con lana de acero número 00 ó 000 ó una lija suave. Normalmente dos o tres capas son suficiente pero se pueden aplicar capas adicionales. Es conveniente que mientras se está secando el producto se guarde la madera en el interior protegida de la lluvia y el polvo. Enjuagar abundantemente con agua los trapos con restos de producto y dejarlos secar bien extendidos

Madera antigua: limpiar la superficie de la madera con un limpiador jabonoso y enjuagar. Dejar secar.

CARACTERÍSTICAS

Propiedad	Valores típicos
Acidez en ácido oleico, max %	2
Índice de saponificación	165-172
Índice de yodo	154-168
Índice de refracción (25°C)	1.461-1.481
Densidad a 25°	0.905-0.924

Fecha de edición: Enero 2006

Mediterránea de Productos de Limpieza SRL
P.I. La Pahilla C/ Collao 46370 CHIVA (Valencia)
Tf.: 96-2524550. Fax.: 96-2524551